

BTR-10-C-G



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

# Termostatické bimetalové jednotky

10" standard

Termoregulace

Rozměry Š x V x H	<b>220 x 45 x 45 mm</b>
Hmotnost	<b>0,5 kg (bez napájecího kabelu)</b>
Proud	<b>2 A</b>
Pojistka	<b>2 A</b>
Stupeň krytí	<b>IP 20</b>

#### Součástí dodávky jednotky s bimetalovým termostatem je:

- 1x jednotka s bimetalovým termostatem 1U
- 1x propojovací kabel 230 V, délka 1,8 m
- 1x návod k obsluze

Jednotka s bimetalovým termostatem je určena k regulaci teploty uvnitř rozvaděče. Je dostupná ve variantách pro regulaci topení a regulaci chlazení. Jednotku lze instalovat do 19" i 10" vertikálního rámu rozvaděčů. Z přední strany je jednotka osazena voličem teploty, na zadní straně se pak nacházejí zásuvky pro přívodní a propojovací kabel (propojovací kabel je součástí dodávky). Termostat je nastavitelný v rozmezích teplot 0 až 60 °C. Při dosažení předvolené teploty sepne termostatická jednotka připojené zařízení (např. ventilační jednotku, chladicí jednotku, topné těleso). Jednotka je určena pro vnitřní použití. Povrchová úprava je provedena práškovou technologií ve standardní barvě světle šedá RAL 7035.

Označení	Popis	Výška (v U)	Hloubka (v mm)
BTR-10-C-G	Termostatická jednotka bimetalová pro chlazení	1	45
BTR-10-H-G	Termostatická jednotka bimetalová pro topení	1	45



BTR-10-H-G

