

Spojka Solarix CAT6A STP samořezná



Objednací kód:
13180100

Typové označení:
SXSPJ-6A-STP-BK-SA

EAN čárový kód:
8595684703337



Klíčové vlastnosti

- Kvalitní stíněná samořezná spojka kategorie 6A/Class E_A
- Velmi jednoduchá instalace, samořezná svorkovnice
- Krytí kontaktů zlatem 50 μin
- Spojka je určena pro prodloužení nebo spojení datových kabelů
- Samořezný mechanismus je u této spojky shodný se způsobem instalace u jiných samořezných keystonů Solarix
- Spojka je zpětně kompatibilní i s kabely nižších kategorií (tj. kategorie 5E a kategorie 6)

Kabelážní standardy

Obecné standardy

EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-D

Podporované protokoly

	10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T	10GBASE-T
Podpora protokolů u spojky SXSPJ-6A-STP-BK-SA	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

Podporované PoE

	802.3af	802.3at	802.3bt	802.3bt
Typ PoE	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4
Maximální napájecí proud na pár	350 mA	600 mA	600 mA	960 mA
Počet napájených párů	2	2	4	4
Podpora PoE u spojky SXSPJ-6A-STP-BK-SA	ANO	ANO	ANO	ANO



Fyzické parametry

Konstrukce spojky
Krytí kontaktů
Svorkovnice
Typ a velikost vodiče
Materiál nekovových částí
Barva

STP
50 pin zlata
samořezná
AWG 24 – 22, drát
FR plast podle UL94-0
stříbrná (kovové tělo)

Provoz a skladování

Provozní teplota
Skladovací teplota
Max. provozní vlhkost

-10 až 60 °C
-40 až 70 °C
93 %

Logistické parametry

Velikost balení spojky (v x š x h)
Váha balení
Obsah balení
Převážní master balení
Velikost master balení (v x š x h)
Značení šarže
Typ čárového kódu šarže a obj. kódu
Typ EAN kódu

145 mm x 90 mm x 20 mm, plastový sáček
30 g
1x spojka, 1x plastová krytka s mapou zapojení černá, 1x plastová krytka s mapou zapojení bílá
280x zásuvka
230 mm x 515 mm x 400 mm, kartónový box
ano (na produktu, jeho balení i na přepravním master balení)
IDAutomation Code 39, specifikace dle ANSI/ISO/AIM
EAN-13

Štítek samořezné spojky



Záruky Solarix

Standardní záruka 5 let