



SX-FOSC-D-96



Krytí	<b>IP 65</b>
Způsob montáže	<b>zed' / sloup, uložení do zemní komory</b>
Počet vláken k ukončení	<b>max. 96 s použitím 4 kazet</b>
Počet vstupů pro optické kabely	<b>4x kulatý o průměru 20 mm, 1x oválný o rozměrech 45 x 65 mm</b>
Šířka x Výška	<b>20,5 x 54 cm</b>
Váha	<b>2,45 kg</b>
Barva	<b>černá RAL 9005</b>
Provozní teplota	<b>-25 až +70 °C</b>

# MANAGEMENT VLÁKEN

## Optická spojka pro 96 vláken

**IP 65**

Optická spojka je primárně vhodná pro průběžné ukončení optických kabelů. Díky výbornému kotvicímu systému je možná instalace optické spojky na sloupy elektrického vedení, pouličního osvětlení či jiných fixačních bodů. Rovněž je možné spojku použít do zemních instalací a uložit ji společně s kabelovou rezervou do zemní komory. Optická zemní spojka vyniká vysokým stupněm krytí IP 65 a je zcela UV odolná. Obsahuje uzavíratelný samosvorný mechanismus, který bezpečně chrání vnitřní komponenty před vnějšími vlivy prostředí. Disponuje celkem 5-ti vstupními/výstupními otvory z čehož jeden je oválného profilu a zbývající kulatého profilu. V základní konfiguraci tato optická spojka obsahuje pouze jednu optickou kazetu pro max. 24 vláken. Celková kapacita jsou 4 kazety, čímž je umožněno dosáhnout plného osazení až 96 vláken.

Označení	Popis
<b>SX-FOSC-D-96</b>	Optická spojka pro 96 vláken
<b>SX-FT-D-96</b>	Optická kazeta 24 vláken pro optickou spojku

### Součást balení

- 1x optická kazeta pro 24 vláken včetně ochran sváru
- Kotvíci držáky pro montáž na sloupy o vnějším průměru 170 mm
- 4x tepelně smršťovací trubičky - kulatý profil o rozměrech 35 x 150 mm
- 1x tepelně smršťovací trubička - oválný profil o rozměrech 70 x 150 mm
- 8x plastová trubička 3 x 350 mm pro vedení vláken
- 1x smirkový papír 35 x 140 mm
- 1x popisovací lepící čísla 1 - 24 (4 řady)
- 2x samolepící hliníková fólie 150 x 150 mm
- 1x zemní drát
- 24x stahovací páska plastová
- 6x závitový stahovák pro trubičky
- Instalační manuál v anglickém jazyce



Příslušenství