



patch kabely
s non-snag-proof ochranou

SOLARIX

KATEGORIE 6

Patch kabely



Podporované protokoly	1000BASE-T/TX a nižší
Standardsy LSOH pláště	IEC 60754-2, IEC 61034-2, IEC 60332-1-2
Typ konektorů	RJ45/RJ45, 8p8c
Min. životnost konektoru	2 500 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů	50 μ zlata a 100 μ niklu
Ochrana	litá, non-snag-proof
Typ a velikost vodiče	licna, měď, AWG 26
Izolace	polyethylen
Plášť	LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
Barva pláště	šedá RAL 7035
Skladovací teplota	-20 až +60 °C
Provozní teplota	-20 až +60 °C

Klíčové vlastnosti

- Vynikající výkonové parametry
- Podpora 1 Gbps (Gigabitový Ethernet)
- Vysoká životnost a mechanická odolnost
- Nízkodýmavý a nehořlavý plášť
- Speciální tenký design lité ochrany
- Kvalitní konektory RJ45 s 50 μ zlata

1 Gbps

250 MHz

Tento patch kabel Solarix s označením C6-155GY-3MB-LSOH je třímetrový nestíněný patch kabel kategorie 6 s kvalitním LSOH pláštěm, který se vyznačuje vysokou spolehlivostí a vynikajícími výkonovými parametry. Způsob výroby je u těchto patch kabelů přizpůsoben zvýšeným požadavkům na přenosové vlastnosti kategorie 6. Patch kabely jsou vyrobeny s tzv. litou ochranou, která zajišťuje pevné přilnutí konektoru k ochraně a také snižuje hodnoty přeslechu mezi jednotlivými páry. Tato ochrana má speciální tenký design, který zaručuje, že je možné tyto patch kabely použít i u zařízení s velkou hustotou portů. K výrobě patch kabelů jsou použity kvalitní RJ45 konektory na licnu s krytím kontaktů 50 μ zlata. Stejně jako všechny ostatní patch kabely produktové skupiny Solarix – kategorie 6 jsou i tyto produkty důkladně testovány a splňují požadavky na použití i pro ty nejnáročnější aplikace, které se na metalické kabeláži kategorie 6 provozují.



Vynikající výkonové parametry



Nízkodýmavý a nehořlavý plášť

1 Gb

Podpora přenosové rychlosti 1 Gbps (Gigabit Ethernet)



Speciální tenký design lité ochrany



Vysoká životnost a mechanická odolnost



Kvalitní konektory RJ45 s 50n zlata

